

# Obrazac - SPECIFIKACIJA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA

## WC KONTEJNER ZA DEPONIJ ( N56/25)

| Rb. | Opis stavke                                                                                               | Postoji |    | UPISATI PONUĐENE VRIJEDNOSTI |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------------------------|
|     |                                                                                                           | DA      | NE |                              |
| 1.  | <b>OPĆENITO</b>                                                                                           |         |    |                              |
|     | Poslovni kontejner je prilagođen ISO - standardu                                                          |         |    |                              |
|     | Kontejner se sastoji od stabilnog metalnog okvira i izmijenjivih zidnih elemenata                         |         |    |                              |
|     | Sanitarni kontejner se sastoji od sanitarnog prostora za muškarce i žene                                  |         |    |                              |
|     | <b>Standardna dimenzija kontejnera po ISO standardu 1161</b>                                              |         |    |                              |
|     | Dužina – 2438 mm                                                                                          |         |    |                              |
|     | Širina – 1400 mm                                                                                          |         |    |                              |
|     | Visina – 2500 mm                                                                                          |         |    |                              |
|     | Unutarnja visina min – 2200 mm                                                                            |         |    |                              |
| 2.  | <b>Opis</b>                                                                                               |         |    |                              |
|     | <b>Konstrukcija kontejnera</b>                                                                            |         |    |                              |
|     | Tvorničko hladno valjani , zavareni čelični profili, debljine 3 mm , zavareni u skladu s ISO standardom   |         |    |                              |
|     | Boja bijela RAL 9002                                                                                      |         |    |                              |
|     | Antikorozivna zaštita- dvokomponentna boja REESA 2K - HS                                                  |         |    |                              |
|     | <b>Pod</b>                                                                                                |         |    |                              |
|     | Cementna iverica, debljine min. 22 mm, otporna na vodu + PVC podna obloga, debljine min. 2 mm             |         |    |                              |
|     | Nosivost poda min.1,80 kN/m2                                                                              |         |    |                              |
|     | Izolacija mineralna vuna, debljine 100 mm + PE folija koja služi kao parna brana                          |         |    |                              |
|     | Toplinska izolacija poda min. 0,39 W/m2                                                                   |         |    |                              |
|     | <b>Krov</b>                                                                                               |         |    |                              |
|     | Galvanizirani čelik, debljine min. 0,55 mm (duplo falcan)                                                 |         |    |                              |
|     | Nosivost krova 1,00 kn/m2                                                                                 |         |    |                              |
|     | Izolacija poluretanski panel ( stropna obloga) , debljine min. 30mm + mineralna vuna, debljine min.100 mm |         |    |                              |
|     | <b>Stupovi</b>                                                                                            |         |    |                              |
|     | Zavareni sa podnom i krovnom kontejnerskom konstrukcijom                                                  |         |    |                              |
|     | Dimenzije cca 150 x 180 mm                                                                                |         |    |                              |
|     | Nosivost min.5000kg/stup ( mogućnost                                                                      |         |    |                              |

|  |                                                                                                              |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | postavljanja još dva kontejnera)                                                                             |  |  |  |
|  | Toplinska izolacija stupovi ispunjeni mineralnom vunom                                                       |  |  |  |
|  | <b>Vanjski zidovi kontejnera</b>                                                                             |  |  |  |
|  | Izvana/iznutra, profilirani/glatki pocinčani, plastificirani lim, debljine min. 0,55 mm                      |  |  |  |
|  | Izolacija poluretanski panel- PU, debljine min. 50 mm                                                        |  |  |  |
|  | Toplinska izolacija min. 0,440W/m2K za PU 50 mm                                                              |  |  |  |
|  | Boja bijela RAL 9002                                                                                         |  |  |  |
|  | <b>Prozori</b>                                                                                               |  |  |  |
|  | PVC sanitarni prozor, dimenzija min. 620 x 470 mm s mutnim staklom kom. 2                                    |  |  |  |
|  | Otvaranje otklopno                                                                                           |  |  |  |
|  | Staklo duplo izolacijsko                                                                                     |  |  |  |
|  | Koef.toplinske izolacije min. 1,40 W/m2K                                                                     |  |  |  |
|  | <b>Vrata</b>                                                                                                 |  |  |  |
|  | Ulazna metalna vrata dim. Min 870x2000 mm kom 2                                                              |  |  |  |
|  | Okvir i krila izrađeni od metalnih profila, kompletno s bravom, cilindrom i kvakom za otvaranje / zatvaranje |  |  |  |
|  | <b>Električne instalacije</b>                                                                                |  |  |  |
|  | LED lampa sa zaštitnim staklom, snaga 2x 18 W kom 2                                                          |  |  |  |
|  | Utičnica pojedinačna kom 2                                                                                   |  |  |  |
|  | Prekidač za svjetlo kom 2                                                                                    |  |  |  |
|  | Uzemljenje uz pomoć vijka i matice na pločicu uzemljenja kontejnera                                          |  |  |  |
|  | <b>Sanitarije</b>                                                                                            |  |  |  |
|  | Instalacije su montirane na zidove kontejnera                                                                |  |  |  |
|  | Odводи fi 110 mm / dovod 1 col – (kompl. 1)                                                                  |  |  |  |
|  | <b>Sanitarni prostor za žene</b>                                                                             |  |  |  |
|  | Keramička WC školjka s vodokotlićem, PVC sjedalom, držačem papira i četkom (kompl. 1)                        |  |  |  |
|  | Keramički umivaonik s mješalicom, ogledalom i policom (kompl. 1)                                             |  |  |  |
|  | <b>Sanitarni prostor za muškarce</b>                                                                         |  |  |  |
|  | Keramička WC školjka s vodokotlićem , PVC sjedalom, držačem papira i četkom (kompl.1 )                       |  |  |  |
|  | Keramički umivaonik s mješalicom, ogledalom i policom (kompl. 1)                                             |  |  |  |
|  |                                                                                                              |  |  |  |

Kriterij za odabir ponude: -Cijena ponude 80% - 80 bodova  
 -Rok isporuke 10% - 10 bodova  
 - Jamstveni rok 10% - 10 bodova

- Rok isporuke – manji ili jednak 1 mjesec – 10 bodova
- veći od 1 manji ili jednak 2 mjeseca – 5 bodova
  - veći od 2 manji ili jednak 3 mjeseca – 0 bodova

- Jamstveni rok za cijelokupni stroj – veći od 24 mjeseca – 10 bodova
- veći od 12 mjeseci manji ili jednak 24 mjeseca – 5 bodova
  - do 12 mjeseci – 0 bodova